

ESSENTIAL





ESSENTIAL 700 304/304

						LxPxH [cm]
AN7EX2500	0+10	R290	C	5	230V/50hz	72x80x199,5
AN7EX2510	-2+8	R290	C	5	230V/50hz	72x80x199,5
AN7EX2520	-20-10	R290	D	5	230V/50hz	72x80x199,5



ESSENTIAL 700 INOX/304

						LxPxH [cm]
AN7EY2500	0+10	R290	C	5	230V/50hz	72x80x199,5
AN7EY2510	-2+8	R290	C	5	230V/50hz	72x80x199,5
AN7EY2500	-20-10	R290	D	5	230V/50hz	72x80x199,5

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Costruzione in acciaio inox monoscocca.
 - Finitura esterna in Scotch Brite.
 - Isolamento ecologico di 60 mm in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m³) privo di HFC.
 - Interno raggiato per una maggior igiene.
 - Porte auto-chiudenti e reversibili.
 - Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile.
 - Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzi.
 - Dotazione standard: 3 griglie tipo Rislán GN 2/1.
 - Sbrinamento automatico a gas caldo.
 - Evaporazione dell'acqua di condensa con sistema a gas caldo.
- Monocoque Construction in stainless steel.
 - Scotch Brite external finish.
 - Ecological insulation of 60 mm in high density polyurethane foam (40kg/m³) HFC free.
 - Rounded edges for greater hygiene.
 - Self-closing and reversible doors.
 - Door frame with easily replaceable heater.
 - Magnetic door gasket, replaceable without tools.
 - Standard equipment: 3 Rislán GN 2/1 grids.
 - Automatic hot gas defrosting.
 - Evaporation of condensation water with hot gas system.
- Construction monocoque en acier inoxydable.
 - Finition extérieure Scotch Brite.
 - Isolation écologique de 60 mm en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40kg/m³) sans HFC.
 - Intérieur arrondi pour une meilleure hygiène.
 - Portes à fermeture automatique et réversibles.
 - Cadre de porte avec une résistance facilement remplaçable.
 - Joint de porte magnétique, remplaçable sans outils.
 - Equipment standard: 3 grilles Rislán GN 2/1.
 - Dégivrage automatique au gaz chaud.
 - Evaporation de l'eau de condensation avec système à gaz chaud.
- Monocoqueausführung aus Edelstahl.
 - Scotch Brite Außenfläche.
 - Umweltfreundliche 60 mm Isolierung aus Polyurethanschaum mit hoher Dichte (ca.40kg/m³) frei von HFC.
 - Abgerundete Innenecken für größere Hygiene.
 - Selbstschließende und umkehrbare Türen.
 - Türrahmen mit leicht austauschbarem Heizelement.
 - Magnetische Türdichtung, austauschbar ohne Werkzeuge.
 - Standardausrüstung: 3 Rislán Gitter GN 2/1.
 - Automatische Heißgasabtauung.
 - Verdampfung von Kondenswasser durch Heißgassystem.

- Range Temperatura** / Temperature Range / Plage de température / Temperaturebereich
- Classe energetica** / Energy Class / Classe énergétique / Energieklasse

- Classe climatica** / Climatic Class / Classe climatique / Klimaklasse
- Refrigerante** / Coolant / Réfrigérant / Refrigerante

- Tensione** / Voltage / Tension / Spannung